هـــيـئـة الـبـيـئـــة - أبـوظـبـــي
Environment Agency - ABU DHABI

Environmental Permit

رخصة بيئية

License No.	DP-1418		رقم الرخصة
Project No.	DEV-1418		رقم المشروع
Project Name	Technical Advisor Services for the Project Wave	خدمات الاستشاري الفني لمشروع ويف	اسم المشروع
Location	Al Dhafra Region	منطقة الظفرة	الموقع
Project Status	Construction and Pre-Operation Phase	مرحلة البناء وما قبل التشغيل	مرحلة المشروع
Issue Date	14/12/2022		تاريخ الإصدار
Expiry Date	13/12/2023		تاريخ الانتهاء

Proponent	اسم المالك
Abu Dhabi National Oil Company - ADNOC	شركة بترول أبوظبي الوطنية

• This permit has been issued providing adherence to all the submitted information and EAD-approved environmental studies, in addition to the attached conditions. • The environmental conditions attached are integral and must not be separated from this permit.	• منح هذا الترخيص بشرط الالتزام بالمعلومات المقدمة والدراسات البيئية المعتمدة من الهيئة، والشروط البيئية المرفقة به. • الشروط البيئية المرفقة جزء لا يتجزأ من هذه الرخصة.

General		الشروط العامة	
37-D1	The project proponent or principal contractor must notify EAD of any of the potential ecological impacts, which are not mentioned in the environmental permit or environmental studies, no later than 24 hours after the identification or discovery of the event.	يجب على مالك المشروع أو المقاول الرئيسي إخطار هيئة البيئة- أبوظبي بأية تأثير من التأثيرات البيئية المحتملة عدا المذكور في طلب الترخيص أو الدراسات البيئية، وذلك في موعد لا يتجاوز 24 ساعة بعد تحديد أو اكتشاف هذا التأثير البيئي.	37-D1
37-D2	For the purpose of implementing the conditions specified in this Environmental Permit, the term "project proponent or principal contractor" means the person or entity to which this Environmental Permit has been issued by EAD (the ”Environmental Permit holder”) and any person hired, contracted, or otherwise authorized by the Environmental Permit holder to perform activities required to construct the project. The project proponent or principal contractor, as appropriate, is responsible for ensuring that any subcontractors hired by them to perform activities at the project site comply with the applicable conditions of this Environmental Permit.	بهدف تطبيق الشروط المحددة في الرخصة البيئية هذه فإن المصطلح "مالك المشروع أو المقاول الرئيسي" ترمز إلى الشخص أو الكيان الذي تم إصدار الرخصة البيئية له من قبل الهيئة (حامل الرخصة البيئية) وكل شخص تم توظيفه أو التعاقد معه أو تخويله من قبل حامل الرخصة البيئية للقيام بالعمليات الإنشائية اللازمة للمشروع. على مالك المشروع أو المقاول الرئيسي التأكد من التزام مقاولي الباطن الذين يتم تعيينهم للقيام بعمليات المشروع بالشروط التي تطبيق عليهم في هذه الرخصة البيئية.	37-D2
37-D3	EAD may modify or invalidate this Environmental Permit at any time if the project proponent or principal contractor including any of their subcontractors have not adhered to (1) perform the construction activities according to the requirements and conditions specified in this Environmental Permit, or (2) the approved construction activities and scope of works at the project site to cause environmental damage as determined by EAD, including but not limited to contamination of soils, groundwater, surface waters, and damage to ecological and marine areas.	يحق لهيئة البيئة -أبوظبي إجراء تعديلات أو إلغاء الرخصة البيئية في أي وقت في حال عدم التزام مالك المشروع أو المقاول الرئيسي، أو أي مقاول من الباطن من:(1)بالإيفاء بمتطلبات والشروط المحددة في الرخصة البيئية أثناء أداء الأنشطة الإنشائية (2) بالأعمال الإنشائية ونطاق الأعمال التي التي قامت الهيئة بالموافقة عليها في المشروع وما ينتج عن ذلك من أضرار بيئية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: تلوث التربة ، المياه الجوفية ، المياه السطحية، والأضرار التي قد تلحق بالمناطق البيئية والبحرية.	37-D3
37-D4	EAD environmental inspectors and judicial officers must be allowed entry to the site at any time, with or without prior notice, for the purpose of compliance inspections, records review, and collection of samples.	يجب السماح بدخول مفتشي هيئة البيئة - أبوظبي وحاملي شهادات الضبطية القضائية في أي وقت، مع أو بدون إشعار مسبق، لغرض التفتيش و تقييم عملية الامتثال للشروط البيئية و مراجعة السجلات،وجمع العينات.	37-D4
37-D5	The project proponent or principal contractor must submit to EAD written notification of any planned project changes (for example modifications or additions to the master plan, changes to construction practices or materials used, or other information provided in the	يجب على مالك المشروع و المقاول الرئيسي التقدم إلى هيئة البيئة-أبوظبي بإشعار خطي يتضمن اشارة إلى أية تعديلات أو تغييرات قد تطرأ على المشروع المخطط له مسبقا (على سبيل المثال تعديلات أو إضافات على الخطة الرئيسية، والتغييرات في طرق ممارسات أعمال البناء أو المواد المستخدمة، أو غيرها من المعلومات المقدمة مسبقا في طلب الرخصة البيئية) وذلك لكي يتسنى لهيئة البيئة - أبوظبي القيام بعملية التقييم والموافقة على	37-D5

	Environmental Permit application) for EAD evaluation and approval at least 30 calendar days before implementing the changes. Changes implemented without EAD prior approval may result in revocation of this Environmental Permit.	تلك التعديلات خلال فترة لا تقل عن 30 يوما قبل تنفيذ تلك التغييرات أو التعديلات ، في حال البدء بتنفيذ التغييرات دون الحصول على موافقة مسبقة من هيئة البيئة - أبوظبي ستؤدي ذلك إلى الغاء الرخصة البيئية الممنوحة للمشروع.	
37-D6	It is prohibited to import, use, and/or dispose of any radioactive material, hazardous material, asbestos, pesticides, fertilizers, any material related to chemical weapons, narcotics, explosive materials, or ozone depleting substances that are either restricted or banned by EAD or other federal or local public entity without first obtaining approval or permission from the competent authority. For each approved material, it must maintain on-file at the facility/project site an up-to-date inventory of the import, use, transport, and disposal of the material.	يحظر استيراد واستخدام أو التخلص من أي مواد مشعة، أو المواد الخطرة، أو الأسبستوس، أو المبيدات الحشرية أو الأسمدة، أو المواد ذات الصلة بالأسلحة الكيميائية أو المخدرات، أو المواد المتفجرة، أو المواد المستنزفة للأوزون سواء كانت مقيدة ،أ و محظورة الاستخدام من قبل هيئة البيئة-أبوظبي أو أي جهة حكومية اتحادية أو محلية دون الحصول على موافقة مسبقة من قبل الجهات المختصة. كما يجب الاحتفاظ بملف داخل منطقة المشروع/المنشأة يحتوي على سجلات الجرد الدوري للمواد المسموح تداولها بحيث يتضمن الجرد سجل بالكميات المستوردة والمستخدمة وطرق نقلها وطرق التخلص منها.	37-D6
37-D7	It is prohibited to use of coolant fluids or materials containing polychlorinated biphenyls (PCBs).	يحظر استخدام سوائل تبريد أو المواد التي تحتوي على ثنائي الفينيل متعدد الكلور(PCBs).	37-D7
37-D8	It is prohibited to conduct any activities except those mentioned in the environmental permit application and the approved environmental studies and technical details provided.	يحضر القيام بأي نشاط عدا الأنشطة المذكورة في طلب الترخيص البيئي والدراسات البيئية المعتمدة وحسب التفاصيل الواردة فيها.	37-D8
37-D9	It is prohibited to use any controlled ozone-depleting substances banned in the United Arab Emirates (UAE). These substances may include depending on the substance’s phase-out schedule and any allowable exemptions applicable to the project site, but are not limited to, carbon tetrachloride (CCl4) , methyl bromide (CH3Br), and hydrochlorofluorocarbons (HCFCs).	يحظر استخدام المواد المستنفدة للأوزون والمحظور استخدامها في دولة الامارات العربية المتحدة. قد تشمل هذه المواد حسب الجدول الزمني لوقف الاستخدام، و أي استثناءات مسموح بها على سبيل المثال لا الحصر : رابع كلوريد الكربون (CCL4)، بروميد الميثيل (CH3Br)، ومركبات الكربون الهيدروكلورو فلورو كربونية (HCFCs).	37-D9
37-D10	Any unused or unprocessed material must be stored in appropriate conditions that will avoid material degradation until it is ready for processing or ready to be taken off-site.	يجب تخزين المواد الغير مستخدمة أو الغير معالجة في ظروف ملائمة تمنع تحللها حتى يتم معالجتها أو نقلها خارج المنشأة/المشروع.	37-D10
37-D11	The Best Environmental Practices for Construction Environmental Management Plans (CEMP BEP) should be followed in case a project specifc Construction Environmental Management Plans (CEMP) was not required.	يجب الالتزام بالدليل الإرشادي الفني لأفضل الممارسات البيئية للخطة البيئية لإدارة العمليات الإنشائية في حال عدم طلب خطة الإدارة البيئية الانشائية.	37-D11
37-D12	For all laboratory analyses performed to meet the conditions specified in this permit or the facility's EAD-approved Environmental Management Plans,it must use laboratories that are accredited by the Abu Dhabi Quality and Conformity Council	فيما يتعلق بالتحاليل المخبرية التي تتطلبها الشروط المحددة في هذا الترخيص أو خطط الإدارة البيئية المعتمدة، فإنه يجب الاستعانة بمختبرات معتمدة من مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة لإجراء التحاليل المطلوبة وإصدار التقارير.	37-D12

	(ADQCC).		
Fugitive Dust		**الأغبرة المتطايرة**	
20-D1	The project proponent or principal contractor must control fugitive dust emissions from dry material transfer, storage, and handling operations at the project site that can generate visible particulate emissions by performing water sprays, vacuum cleaning, or other methods to control emissions of fugitive dust according to the project's CEMP or submitted separately to EAD.	يجب على مالك المشروع أو المقاول الرئيسي التحكم في انبعاثات الغبار الناتج عن نقل المواد الجافة، التخزين، وعمليات تداول المواد ومناولتها في موقع المشروع و التي يمكن أن تولد انبعاثات للجسيمات المرئية وذلك عن طريق استخدام رشاشات المياه ومعدات تنظيف الأرضيات وأي طرق أخرى للحد في انبعاثات الغبار وذلك حسب الخطة البيئية لإدارة الأعمال الإنشائية أو كخطة منفصلة.	20-D1
20-D2	The project proponent or principal contractor must control fugitive dust emissions from dry material transfer, storage, and handling operations at the project site that can generate visible particulate emissions by performing standard procedure for stockpiles of bulk materials (e.g., sand, gravel, aggregate)these activities according to project's CEMP or submitted separately to EAD.	يجب على مالك المشروع أو المقاول الرئيسي التحكم في انبعاثات الغبار الناتج عن نقل المواد الجافة، التخزين، وعمليات تداول المواد ومناولتها في موقع المشروع و التي يمكن أن تولد انبعاثات للجسيمات المرئية وذلك عن طريق اتباع الإجراءات القياسية الخاصة بالتخزين الصحيح للمواد المثيرة للأغبرة (الرمل، الحصى) وفقا للخطة البيئية لإدارة الأعمال الإنشائية أو كخطة منفصلة.	20-D2
20-D3	The project proponent or principal contractor must control fugitive dust emissions from dry material transfer, storage, and handling operations at the project site that can generate visible particulate emissions by performing standard procedures to reduce fugitive dust within dvelopment projects according to the project CEMP or submitted separately to EAD.	يجب على مالك المشروع أو المقاول الرئيسي التحكم في انبعاثات الغبار الناتج عن نقل المواد الجافة، التخزين، وعمليات تداول المواد ومناولتها في موقع المشروع و التي يمكن أن تولد انبعاثات للجسيمات المرئية وذلك عن طريق اتباع الإجراءات الوقائية داخل المشاريع التطويرية للحد من انبعاثات الغبار المتطاير وفقا للخطة البيئية لإدارة الأعمال الإنشائية أو كخطة منفصلة.	20-D3
20-D4	The project proponent or principal contractor at all times must operate construction equipment and perform construction activities at the project site, including any associated ventilation systems, air pollution control equipment and monitoring equipment, in a manner consistent with the safety and good air pollution control practices for minimizing air pollutant emissions to the atmosphere. Determination of whether such practices are being used will be based on information available to the EAD which may include, but is not limited to, monitoring results, review of operation and maintenance procedures, review of operation and maintenance records, and inspection of the source.	يجب على مالك المشروع أو المقاول الرئيسي الالتزام بتركيب وتشغيل معدات وأجهزة للتحكم في ملوثات الهواء كأنظمة التهوية ومعدات الرصد والمراقبة الدورية بشكل يقلل الانبعاثات الملوثة للهواء الجوي. وللتأكد من التزام مالك المشروع باستخدام وتطبيق تلك الممارسات يجب تقديم جميع السجلات والمستندات إلى هيئة البيئة-أبوظبي لمراجعتها والتي قد تشمل، ولكن ليس على سبيل الحصر، نتائج الرصد والمراقبة الدورية ومراجعة إجراءات التشغيل والصيانة، واستعراض عملية وسجلات الصيانة، وسجلات التفتيش على مصادر انبعاث الملوثات.	20-D4
20-D5	The fugitive dust emissions control plan must individually address each of the following fugitive dust emissions sources, as applicable to the	يجب أن تتضمن خطة مراقبة انبعاثات الأغبرة المتطايرة وبشكل منفصل كل مصدر من مصادر الانبعاثات الموجودة في موقع المشروع: التحميل أو التفريغ من وإلى الشاحنات؛ أكوام المواد الأولية المخزنة في الهواء الطلق، المناطق التي تستخدم في	20-D5

	project site: loading or unloading of material from trucks; outdoor piles used for storage of materials; areas used for blending materials; open conveying systems used to transfer materials including transfer points at which material drops from one conveyor belt to another; transfer of material to a hopper or bin; on-site roads and areas at the project site used by motor vehicles and off-road construction equipment; and any other site-specific sources of fugitive dust emissions that the EAD identifies that are to be included in project's fugitive emissions dust control plan.	عمليات الخلط والمزج، السيورات الناقلة المكشوفة و نظم نقل المواد التي تستوجب هبوط المواد من حزام ناقل لآخر، ونقل المواد إلى حوض التجميع او الاقماع، الطرق المستخدمة لحركة المركبات والشاحنات داخل الموقع وأية مصادر أخرى ينتج عنها انبعاث للغبار داخل موقع المشروع يتم تحديدها من قبل هيئة البيئة-أبوظبي مما يستوجب تضمينها في خطة المشروع للتحكم والسيطرة على انبعاثات الغبار للهواء الجوي.	
20-D6	The fugitive emissions control plan must describe the control measures that are use to control fugitive dust emissions from each source addressed in the plan, as applicable and appropriate for project site conditions. Examples of control measures include, but are not limited to: installing and operating a water spray, fogging system, or other type of wet suppression system; applying appropriate chemical dust suppression agents on the source; use of an engineered-flow or collapsible chute; limiting motor vehicle operating on unpaved areas of the project site to a maximum speed limits of 20 kilometers per hour; regular water spraying of unpaved traffic areas within the project site: regular sweeping or vacuuming of paved traffic areas within the project site; or combinations of these control measures.	يجب أن تتضمن خطة مراقبة والتحكم بانبعاثات الغبار الموضوعة من قبل مالك المشروع وصفا للتدابير الوقائية التي يتم استخدامها للتحكم في انبعاث الغبار من كل مصدر من مصادر انبعاث الغبار التي تناولتها هذه الخطة حسب مقتضى الحال والظروف المناسبة لموقع المشروع. أمثلة على تدابير الرقابة تشمل، ولكنها لا تقتصر على: تركيب وتشغيل نظام رش للمياه، ونظام الضباب، أو أي نظام رطب آخر من أنظمة السيطرة على الغبار،استخدام مثبتات كيماوية مناسبة للسيطرة ومنع انبعاث الغبارمن المصدر، الحد من حركة المركبات في المناطق غير المعبدة داخل موقع المشروع مع تطبيق نظام لتحديد السرعة المسموح فيها داخل الموقع (20 كم/الساعة)، رش مناطق الازدحام غير المعبدة بالمياه داخل موقع المشروع، كنس مناطق الازدحام او شفط الغبار في المناطق المعبدة في موقع المشروع ، او استخدام مزيج من عدة تدابير وقائية معا.	20-D6
20-D7	The fugitive dust emission control plan (FDECP) must include the SDS for the chemical suppressants and a description of how the suppressants can be used to control dust from dry bulk materials.	يجب أن تحتوي خطة التحكم والسيطرة على انبعاثات الأغبرة على لوائح السلامة الخاصة بمثبطات الغبار الكيميائية المستخدمة وارفاق شرح بكيفية استخدام هذه المثبطات للسيطرة على انبعاثات الأغبرة من المواد الخام الجافة.	20-D7
20-D8	All trucks should have vehicle wheel cleaning before leaving the site to minimize the truck trackout emissions.	يجب أن يتم تنظيف إطارات الشاحنات قبل مغادرة المنشأة/الموقع للحد من تطاير الأغبرة على الطرقات العامة.	20-D8
Dewatering		**نزح المياه**	
26-D1	The project proponent or principal contractor performing the dewatering operation must operate the treatment system so that the effluent discharged to the stormwater drainage system, sewer system or marine environment complies with the maximum allowable discharge limits and	عند ممارسة أعمال نزح المياه الجوفية (تجفيف الموقع عن طريق شفط المياه الجوفية) يجب على مالك المشروع أو المقاول الرئيسي القيام بتشغيل نظام المعالجة بشكل يضمن ان حدود الملوثات للمياه التي سوف يتم تصريفها إلى أنظمة تجميع مياه الامطار أو إلى أنظمة الصرف الصحي أو البيئة البحرية تتوافق مع الحدود القصوى المسموح بها والمعايير المحددة من قبل هيئة البيئة - أبوظبي.	26-D1

	standards specified by EAD.		
26-D2	The project proponent or principal contractor performing the dewatering operation must ensure the suitability of settling tank with the extracted water and the turbidity of discharged dewatering effluent must not exceed 75 Nephelometric Turbidity Unit (NTU) during discharge into the recieving water bodies.	عند ممارسة أعمال نزح المياه الجوفية (تجفيف الموقع عن طريق شفط المياه الجوفية) يجب على مالك المشروع أو المقاول الرئيسي عند القيام بتشغيل نظام المعالجة التأكد من ملائمة حجم خزانات الترسيب مع كميات المياه المستخرجة وأن تكون درجة العكورة للمياه المعالجة 75 وحدة عكارة (NTU) المياه الناتجة أثناء التفريغ في المياه المستقبلة.	26-D2
26-D3	The project proponent or principal contractor performing the dewatering operation must ensure the discharged dewatering effluent to the receiving water bodies have no floating solids, visible foam, or oil and grease.	عند ممارسة أعمال نزح المياه الجوفية (تجفيف الموقع عن طريق شفط المياه الجوفية) يجب على مالك المشروع أو المقاول الرئيسي عند القيام بتشغيل نظام المعالجة التأكد من خلو المياه المعالجة من أي مواد طافية وزيوت وشحوم ومواد تسبب الرغوة في المياه المستقبلة.	26-D3
26-D4	The project proponent or principal contractor performing the dewatering operation must ensure the discharged dewatering effluent to the marine enviroenmnt is not causeing change to the water color, nausiance odour or varation in water tempreature greater than (±5 °C) in the recieving water bodies.	عند ممارسة أعمال نزح المياه الجوفية (تجفيف الموقع عن طريق شفط المياه الجوفية) يجب على مالك المشروع أو المقاول الرئيسي عند القيام بتشغيل نظام المعالجة التأكد من خلو المياه المعالجة من أي مواد قد تسبب تغيير في لون المياه أو خروج روائح منفرة أو تغيير في درجات الحرارة يزيد عن (±5 C°) في المياه المستقبلة.	26-D4
26-D5	The project proponent or principal contractor performing the dewatering operation must ensure the discharged dewatering effluent is not cause dissolve oxygen(DO) to be depressed below 3.0 milligrams per liter (mg/l) in the receiving water bodies.	عند ممارسة أعمال نزح المياه الجوفية (تجفيف الموقع عن طريق شفط المياه الجوفية) يجب على مالك المشروع أو المقاول الرئيسي عند القيام بتشغيل نظام المعالجة التأكد من أن لا تتسبب المياه المراد تصريفها بنقصان أو تقليل نسبة الأكسجين المذاب إلى ما دون 3.0 ملليغرام لكل لتر (ملغم/لتر) في المياه (DO) المستقبلة.	26-D5
26-D6	The project proponent or principal contractor performing the dewatering operation must ensure the suitability pH of discharged dewatering effluent is not less than 6.0 and not greater than 9.0.	عند ممارسة أعمال نزح المياه الجوفية (تجفيف الموقع عن طريق شفط المياه الجوفية) يجب على مالك المشروع أو المقاول الرئيسي عند القيام بتشغيل نظام المعالجة التأكد من أن درجة الحموضة للمياه المعالجة لا تقل عن 6 ولا تزيد عن 9.	26-D6
Dredging		**الحفر البحري**	
27-D1	The project proponent or principal contractor performing the dredging and reclamation operations mustconduct the preventive and necessary maintinance for the slurry transportation pipes to avoid pollutants leak to the marine environment.	يجب على مالك المشروع أو المقاول الرئيسي تنفيذ عمليات التجريف (الحفر) والردم تنفيذ أعمال الصيانة الدورية والضرورية للأنابيب المستخدمة لنقل المياه والرواسب لمنع تسريب ملوثات إلى البيئة البحرية.	27-D1
27-D2	The project proponent or principal contractor performing the dredging and reclamation operations must adhere to EAD conditions and approved environmental studies in order to mitigate environmental impacts.	يجب على مالك المشروع أو المقاول الرئيسي تنفيذ عمليات التجريف (الحفر) والردم بالالتزام بجميع الاشتراطات والدراسات البيئية التي تم الموافقة عليها من قبل هيئة البيئة - أبوظب للتخفيف أو التقليل من الآثار البيئية الناجمة عن تلك العمليات.	27-D2
27-D3	The project proponent or the main contractor must monitor the marine water quality by taking	يجب على مالك المشروع أو المقاول الرئيسي رصد ومراقبة جودة المياه عن طريق أخذ عينات وتحليلها مخبريا لإثبات الامتثال لمستويات العكارة في البيئة البحرية المحيطة بها إلى أقل	27-D3

	samples and analyze it to prove the compliance with the turbidity levels in the surrounding marine environment to less than 10 percent of the ambient marine level. Also, the turbidity levels of water discharged to the marine environment from terrestrial sources must not exceed the maximum allowable limit of 75 Nephelometric Turbidity Units (NTU). In addition to the compliance with the monitoring program that submitted by project proponent and approved by EAD.	من 10 في المئة من المستوى في البحرية المحيطة، ولا تتجاوز مستويات عكوره المياه المصرفة إلى البيئة البحرية الحد الأقصى المسموح به وهو 75 وحدة عكارة (NTU) عند تصريفها من مصدر بري، وأية معايير أخرى واجبة التطبيق وفقا لجدول المراقبة الدورية المقدم من مالك المشروع والذي تم أخذ موافقة هيئة البيئة-أبوظبي عليه.	
27-D4	The project proponent or main contractor should follow the Dredging and Reclamation Technical Guidance Document.	يجب على مالك المشروع أو المقاول الرئيسي الالتزام بالدليل الإرشادي الفني الخاص بأعمال الحفر والردم.	27-D4
Natural Habitat		**التأثيرات على الموائل و الأنواع**	
34-D1	The project proponent or principal contractor must protect / assist the wild animals that are directly threatened by accidents or leaks to the environment that may result from the construction activities at the project site.	يجب على مالك المشروع/ المقاول الرئيسي حماية أو/و مساعدة الحيوانات البرية المهددة بشكل مباشر من حوادث او تسريبات إلى البيئة قد تنتج عن الأنشطة الإنشائية في موقع المشروع.	34-D1
34-D2	The project proponent or principal contractor is prohibited from relocating any animals or plants inhabiting the project site to a new habitat unless the relocation is previously approved by EAD.	يحظر على مالك المشروع أو المقاول الرئيسي نقل أي من الحيوانات أو النباتات التي تعيش في موقع المشروع إلى موئل(موطن)جديد ما لم تتم الموافقة من قبل هيئة البيئة-أبوظبي.	34-D2
34-D3	The project proponent or principal contractor is prohibited from handling or killing any native wildlife, including snakes.	يحظر على مالك المشروع أو المقاول الرئيسي التعامل مع الحياة البرية المحلية أو القيام بقتل أي من مكوناتها بما في ذلك الثعابين.	34-D3
34-D4	The project proponent or principal contractor must design any fencing used at the project site to allow wild animals to escape from the enclosed area other than fences installed.	يجب على مالك المشروع أو المقاول الرئيسي تصميم السياج المستخدم في موقع المشروع بطريقة تسمح للحيوانات البرية للهروب والخروج من منطقة مغلقة ويستثنى من ذلك الأسوار المثبتة.	34-D4
34-D5	The project proponent or principal contractor must not perform any activity that could directly or indirectly harm any plants or animals.	يجب على مالك المشروع أو المقاول الرئيسي عدم القيام بأية أنشطة قد تتسبب بأضرار مباشرة أو غير مباشرة للحياة النباتية أو الحيوانية.	34-D5
34-D6	The project proponent or principal contractor must not disturb any existing native plants and natural habitats or species located on the project site. Such as areas with Ghaf or Mangroves trees, birds or turtles, unless EAD approval is granted.	يجب على مالك المشروع أو المقاول الرئيسي تجنب الحاق الضرر على الموائل الطبيعية أو الانواع الموجودة في موقع المشروع. على سبيل المثال تلك المناطق التي تحتوي على أشجار الغاف أو القرم أو الانواع مثل الطيور والسلاحف ما لم يتم منح موافقة مسبقة من قبل هيئة البيئة-أبوظبي.	34-D6
34-D7	The project proponent or principal contractor must comply with regulations established by the appropriate Abu Dhabi government authorities for protection, reproduction, and use of wild species in cases when animals or plants species are imported into or exported from the UAE.	يجب على مالك المشروع أو المقاول الرئيسي القيام بالامتثال للوائح التي وضعتها السلطات الحكومية في إمارة أبوظبي في مجال حماية، اكثار ، استخدام الأنواع البرية في الحالات التي يتم فيها استيراد/تصدير أنواع الحيوانات أو النباتات من وإلى دولة الإمارات العربية المتحدة.	34-D7